

מפרט טכני

תאור: ציפוי דקורטיבי טבעי אקולוגי מוחלק דמוי אדמה חולית או מירקם פצוע עתיק.

תוצר: דקוליין בע"מ - יצרן בינלאומי בלעדי של ציפויים דקורטיביים.

תכונות: אחיזה והידבקות חזקים.
כושר נשימה גבוה.
אינו מתקלף ומתיישן.
ציפוי אקולוגי מווסת לחות.
חומר קשיח – אינו גמיש.
חומר על בסיס סיד מיושן במים.
אינו דליק ואינו נפיץ.
חומר אקולוגי טבעי.

ייעוד: שטחי פנים – בתים, משרדים, תצוגות וכו'.

כושר כיסוי: מרמורינו טבעי – 2.0 ק"ג / מ"ר – דו שכבתי

הרכב: מוצר אקולוגי ידידותי לסביבה עשוי מתרכובות מינרליות, סיד מיושן, חומרי שימור, חומרי קישור וחיזוק.

אריזה: פחים של 25 ק"ג (משחה מוכנה לשימוש).

יישום: יישום מרמורינו דורש תשתית טבעית כגון טיח מוחלק או שליכט צמנטי מוחלק.
יש להרטיב את הקיר לפני מריחת שכבה ראשונה. שכבה שניה ניתנת לעיבוד ומריחה על שכבה קודמת יבשה לחלוטין. עיבוד טקסטורות חלקות או פצועות בשכבה השנייה.
החומר מסופק מגוון או בסיס וניתן לגימור עם ווש מגוון או לכה או סילר.

כלי עבודה: מלאגי נירוסטה פינות מעוגלות מיוחד למרמורינו, שפכטל נירוסטה.

מצע ליישום: טיח שחור מוחלק, שליכט מינרלי צמנטי מוחלק. לתשתיות שונות כגון שפכטל, לוחות צמנט, וגבס מתועשים, צבע, שפריץ וכו' דרושה בדיקת תשתית ופריימר מתאים.

המלצות: שטחי פנים – אזורים לחים או מיועדים לניקוי במים - דרוש סילר.
באזורים מועדים לסדיקה – דרושה הכנה קיר עם דבק T-260 + רשת אנטרגלס וכן סילר כפיניש לגימור. טמפרטורה ליישום 35⁰ – 10⁰.

אחסנה: במקום מוצל ומוגן. בטמפרטורות של בין 35⁰ – 7⁰. אריזות שנפתחו יש לאחסנם לטווח קצר (עד חודש) במקום קריר וחשוך.

ניקוי: ניקוי ידיים וכלים, במים פושרים.

תוקף: 12 חודשים, באריזה מקורית סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

הערות: לקבלת מראה דקורטיבי דרוש בעל מקצוע המתמחה בציפויים דקורטיביים.