

מפרט טכני

תאור: ציפוי דקורטיבי טבעי אקולוגי מוחלק במרקם אבן נסורה מוחלקת מט.

תוצר: דקולין בע"מ – יצרן בינלאומי של ציפויים דקורטיביים.

תכונות: אחיזה והידבקות חזקים.
כושר נשימה גבוה.
אינו מתקלף ומתיישן.
ציפוי אקולוגי מוסת לחות.
חומר קשיח – אינו גמיש.
חומר על בסיס סיד מיושן במים.
אינו דליק ואינו נפיץ.

ייעוד: שטחי פנים – בתים, משרדים, תצוגות וכו'.

כושר כיסוי: מיקרה נטורל – 1-1.5 ק"ג / מ"ר – דו שכבתי

הרכב: מוצר אקולוגי טבעי ידידותי לסביבה עשוי מתרכובות מינרליות, סיד מיושן, חומרי שימור, חומרי קישור וחיזוק.

אריזה: פחים של 25 ק"ג (משחה מוכנה לשימוש).

יישום: יישום המיקרה דורש תשתית טבעית כגון מרמורינו מוחלק או שלכט צמנטי מוחלק או פריימר מינרלי. בתשתית סופגת יש להרטיב את הקיר לפני מריחת שכבה ראשונה. שכבה שניה ניתנת לעיבוד ומריחה על שכבה קודמת יבשה לחלוטין. עיבוד טקסטורות חלקות או פצועות בשכבה השנייה. החומר מסופק מגוון או בסיסי וניתן לגימור עם ווש מגוון, לכה, סילר או ווקס. יש להגן על אזורי גוף חשופים (ידיים, פנים וכדו') בזמן היישום.

כלי עבודה: מלאגי נירוסטה פינות מעוגלות, שפכטל נירוסטה.

מצע ליישום: דקורה או מרמורינו מוחלק, פריימר מנרלי או שלכט מינרלי צמנטי מוחלק. לתשתיות שונות כגון שפכטל, לוחות צמנט וגבס מתועשים, צבע, שפריץ וכו' דרושה בדיקת תשתית ופריימר מתאים.

המלצות: שטחי פנים – אזורים לחים או מיועדים לניקוי במים - דרוש סילר.
באזורים מועדים לסדיקה – דרושה הכנה קיר עם דבק P-180 / P-200, רשת אנטרגלס וכן סילר כפיניש לגימור. טמפרטורה ליישום 10^o – 35^o.

אחסנה: במקום מוצל ומוגן. בטמפרטורות של בין 7^o – 35^o. אריזות שנפתחו יש לאחסנם לטווח קצר (עד חודש) במקום קריר וחשוך.

ניקוי: ניקוי ידיים וכלים, במים פושרים.

תוקף: 12 חודשים, באריזה מקורית סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

הערות: לקבלת מראה דקורטיבי דרוש בעל מקצוע המתמחה בציפויים דקורטיביים.