

## פריימר אקרילי חודר מגורגר

### מפרט טכני:

#### תאור המוצר ותכונותיו:

פריימר אקרילי חודר מגורגר ומגוון על בסיס מים (הידרו-פולימר). פריימר זה נושם ובעל כושר חדירה עמוק, התנגדות ואטימה למים, חדירה ונטרול של אלקליות, סידן ומלחים. מקשר ייחודי לתשתיות צפופות וסופגות כגון: דבקים, פולימרים, חומרי איטום צמנטים, שפכטלים חיצוניים ופנימיים, שליכט מינרלי בסיסי או דקורטיבי, שפריץ מינרלי צמנטי סופג, טיח צמנטי, תשתיות משולבות שונות בקיר. פריימר מחזק את התשתית, מנטרל מלחים, מקשר אוניברסלי ייחודי לשליכט צבעוני על בסיס אקרילי, סיליקוני וסיליקטי.

#### הוראות יישום:

יש לוודא תשתית נקייה מאבק, מלחים וציפוי רופף. במידת הצורך יש לתקן ולייבש כראוי לפני מריחת הפריימר. טמפרטורות ליישום- בקיץ מקסימום 35° ולא תחת שמש ישירה. בחורף מינימום 10° על תשתית יבשה וכן זמן ייבוש של 48 שעות מינימום ללא גשם. במידת הצורך יש להתייעץ עם מחלקת השרות של דקולין. הפריימר היבש בעל טקסטורה מחוספסת עדינה למניעת החלקה של השליכט הצבעוני בזמן היישום.

#### הגבלות יישום:

בטמפרטורה נמוכה מ-35 מעלות ובחזית מוצלת. בחורף מומלץ למרוח בטמפרטורה גבוהה מ-10 מעלות. מריחה על קירות יבשים ודרושים 3 ימים לייבוש ללא גשם.

הרכב: תערובת אקרילית קשיחה וטהורה בריכוז גבוה, תוספים אנטי קורוזיים, אבקת קוורץ, תוספי חיזוק וחדירה עמוקה, הגנה אנטי בקטריאלית ועובש.

#### כושר כיסוי:

45-50 מ"ר לפח - על גבי תשתית סופגת או סופגת חלקית.

אריזה: פח פלסטיק אטום, 22 ק"ג, חומר מוכן לשימוש.

דילול: במידת הצורך ניתן לדלל במים נקיים עד 10%.

אחסנה: במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות בין 7-25 מעלות.

ניקוי: ניקוי ידיים וכלים במים פושרים.

תוקף: 12 חודשים, באריזה מקורית סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

אמצעי זהירות: יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים. יש לאורר חדר סגור בזמן המריחה. יש להגן על הפנים וחלקי גוף חשופים. במקרה של מגע עם החומר בעיניים, יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.

תוצר: דקולין ציפויים דקורטיביים בע"מ.