

פרימר אקרילי חודר מגורגר

מפורט טכני:

הרכב: תערובת אקרילית קשicha וטהורה בריכוז גבוה, תוספים אנטי קורזיזים, אבקת קוורץ, תוסף חיזוק וחדרה עמוקה, הגנה אנטיבakterיאלית ועובי.

cores כיסוי: 45-50 מ"ר לפחות - על גבי תשתיות סופגאות או סופגאות חלקיות.

ארזה: פח פלסטיק אטום, 22 ק"ג,
חומר מוכן לשימוש.

דילול: במידת הצורך ניתן לדלל במים
נק"ם עד 10%.

אחסנה: במקום מוצל וМОגן בטמפרטורת
בין 7-25 מעלות.

תיקוני: נקי ידיים וכליים במים פושרים.

תוקף: 12 חודשים, באזאה מקורית
סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

אמצעי זהירות: יש להרחיק מהישג ידם
של ילדים. אין לערבב חומר זה עם
חומרים אחרים. יש לא Orr חדר סגור
בזמן המריחה. יש להגן על הפנים וחלקי
גוף חשופים. במקרה של מגע עם
החומר בעיניים, יש לשטוף היטב במים
זרמיים ולפנות ליעוץ רפואי.

תוצר: דקוֹלִין ציפויים דקורטיביים בע"מ.

תאור המוצר ותכונותיו:

פרימר אקרילי חוות מגורגר ומוגן על בסיס מים (הידרו-פולימר). פרימר זה נושם ובעל כושר חדרה עמוקה, התנגדות ואטימה למים, חדרה
ונטרול של אלקליות, סידן ומלחים. מקשר ייחודי
لتשתיות צפיפות וספגאות כגון: דבקים,
פולימרים, חומר איטום צמנטים, שפכטלים
חיצוניים ופנימיים, שליכת מינרלי בסיסי או
דקורטיבי, שפרץ מינרלי צמנטי סופג, טיח
צמנטי, תשתיות מושלבות שונות בקירות. פרימר
מחזק את התשתיות, מנטרל מלחים, מקשר
אוניברסלי ייחודי לשיליכת צבעוני על בסיסי
אקרילי, סיליקוני וסיליקטי.

הוראות יישום:

יש לוודא תשתיות נקייה מאבוק, מלחים וציפוי
רופף. במידת הצורך יש לתקן וליבש כראוי לפני
מריחת הפרימר.

טמפרטורות ליישום-

בקיץ מזקרים 35° ולא תחת שמש ישירה.
בחורף מינימום 10° על תשתיות יבשה וכן זמן
יבוש של 48 שעות מינימום ללא גשם. במידת
ה הצורך יש להתייעץ עם מחלקת השירות של
דקளין. הפרימר היבש בעל טקסטורה
מחושפסת עדינה למינעת החלקה של השיליכת
הצבעוני בזמן היישום.

הגבלות יישום: בקיץ מומלץ למרוח
בטמפרטורה נמוכה מ-35 מעלות ובছזית
מוחלת.

בחורף מומלץ למרוח בטמפרטורה גבוהה מ-
10 מעלות. מריחה על קירות יבשים ודרושים 3
ימים ליבוש ללא גשם.