

צבע אקרילי חלק אקריליקו

מפרט טכני:

תאור המוצר ותכונותיו:

צבע אקרילי במרקם חלק מט, במראה יוקרתי על בסיס מים. מתאים ליישום בקירות חוץ ופנים. דוחה מים, רחיץ ודוחה לכלוך, בעל כושר נשימה גבוה, קשיח, עמיד בהתקלפות, עמיד בפני קרני U.V, קל ליישום, אחיזה חזקה לתשתית, עמיד בשפשוף ובלייה, חומר ידידותי לסביבה.

מצע ליישום:

שפכטל, שליכט מינרלי (סיד-צמנט) שפריץ אקרילי-צמנטי, לוחות מתועשים, בטון, טיח מוחלק, טיח גבס, בלוקים.

פריימר נדרש:

לתשתיות סופגות כגון: שפכטל, שליכט, לוחות, שפריץ- פריימר חודר שקוף. לתשתיות לא סופגות כגון: צבע יציב או שליכט אקרילי- אין צורך למרוח פריימר. במידה והתשתית אינה יציבה- מומלצת בדיקת תשתית מקדימה.

הגבלות יישום:

בקיץ מומלץ למרוח בטמפרטורה נמוכה מ-35 מעלות ובחזית מוצלת. בחורף מומלץ למרוח בטמפרטורה גבוהה מ-10 מעלות. מריחה על קירות יבשים ודרושים 3 ימים לייבוש ללא גשם. דף הוראות מסופק עם כל אספקה.

תוצר: דקולין ציפויים דקורטיביים בע"מ.

הרכב: תערובת אקרילית טהורה (בסיס מים), טיטניום, אבקת גיר מובחרת, אנטי פונגצידים, תוספים ראולוגיים. תוספי קישור וחיזוק.

כושר כיסוי:

1 ק"ג מכסה כ- 2.0-2.5 מ"ר בשתי שכבות, על גבי תשתית חלקה ולא סופגת.

אריזה: פחים של 25 ק"ג (נוזל מוכן לשימוש).

אחסנה: במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות בין 7-25 מעלות.

ניקוי: ניקוי ידיים וכלים במים פושרים.

תוקף: 12 חודשים, באריזה מקורית סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

אמצעי זהירות: יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים. יש לאוורר חדר סגור בזמן המריחה. יש להגן על הפנים וחלקי גוף חשופים. במקרה של מגע עם החומר בעיניים, יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי.