

## ציפוי סטוקו ונציאנו STUCCO VENEZIANO

### מפרט טכני

#### תאור המוצר ותכונותיו:

ציפוי דקורטיבי חלק דמוי שיש. מבריק, עמוק, תלת מיימדי. מתאים ליישום בשטחי פנים בלבד כולל חדרים רטובים, קירות ותקרות. ציפוי בעל אחיזה והידבקות חזקים, כושר נשימה גבוה, אינו מתקלף ומתיישן, ניתן לנקות במים (לאחר גמר סילר), חומר קשיח-אינו גמיש, חומר על בסיס סיד מיושן במים ואינו דליק או נפיץ.

#### מצע ליישום:

פריימר מינרלי ע"ג צבע אקרילי יציב או שפכטל עם מחזק תשתית או שליכט סיד עם מחזק תשתית. לכל תשתית אחרת יש להזמין בדיקת תשתית מוקדמת.

#### הוראות יישום:

יישום סטוקו דורש תשתית יציבה ומחוזקת עם פריימר מינרלי. ניתן למריחה ב-2 עד 4 שכבות, לפני צורכי העיבוד וההחלקה. שכבה ראשונה- מריחה בפלחי שיש עם חללים או יצירת טקסטורות ורידים או ענפים ללא החלקה. כעבור מינימום 4 שעות יש למרוח שכבה שנייה לגמר הטקסטורה, השלמת החללים או גמר טקסטורות שונות. שכבה שלישית או רביעית במידת הצורך, ליצירת אפקטים תלת מיימדים והברקה. גמר של סילר או לכה או וקס כעבור מינימום 3 ימים. לקבלת מראה דקורטיבי דרוש בעל מקצוע המתמחה בציפויים דקורטיביים.

#### הגבלות יישום:

שטחי פנים- אזורים לחים או מיועדים לניקוי במים-דרוש סילר. באזורים מיועדים לסדיקה-דרושה הכנה-קיר עם דבק T-260 + רשת אינטרגלס וכן סילר כפיניש לגימור. טמפרטורה ליישום 10°- 35°.

#### הרכב:

סטוקו ונציאנו -מוצר טבעי ידידותי לסביבה עשוי מתרכובות מינרליות, סיד הידראולי מיושן, חומרי שימור, חומרי קישור וחיזוק.

#### כושר כיסוי:

סטוקו ונציאנו- 0.5 – 0.3 ק"ג /מ"ר במריחה דו שכבתית.

#### אריזה:

פחים של 25 ק"ג (משחה מוכנה לשימוש).

#### כלי עבודה:

מאלג' נירוסטה המתאים לסטוקו, שפכטל נירוסטה.

#### אחסנה:

במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות בין 7-25 מעלות.

#### ניקוי:

ניקוי ידיים וכלים במים פושרים.

#### תוקף:

12 חודשים, באריזה מקורית סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

#### אמצעי זהירות:

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים. יש לאוורר חדר סגור בזמן המריחה. יש להגן על הפנים וחלקי גוף חשופים. במקרה של מגע עם החומר בעיניים, יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.

תוצר: דקולין ציפויים דקורטיביים בע"מ.