

צבע אקרילי גמיש במרקם חולי - טופסנד F-80

תאור המוצר ותכונותיו:

צבע אקרילי אלסטי במרקם חול. מיועד לצביעת קירות עקב פגיעות בשליכט הצבעוני, מתאים ליישום על קירות חוץ ופנים. כיסוי חלקי מט מעונן. דוחה מים-אטום, בעל כושר נשימה, סופר גמיש-מונע סדקים עד 1.0 מ"מ, עמיד בפני קרני U.V, אחיזה חזקה לתשתית. חומר ידידותי לסביבה.

הרכב: תערובת אקרילית אלסטומרית (על בסיס מים), אבקת קוורץ מובחרת, תוספים ראולוגיים, אנטי בקטריאליים, תוספי גמישות, קישור ואחיזה.

כושר כיסוי:

1 ק"ג מכסה כ- 2.0-2.5 מ"ר בשתי שכבות, על גבי תשתית חלקה ולא סופגת.

אריזה: פחים של 22 ק"ג (נוזל מוכן לשימוש).

אחסנה: במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות בין 7-25 מעלות.

ניקוי: ניקוי ידיים וכלים במים פושרים.

תוקף: 12 חודשים, באריזה מקורית סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

אמצעי זהירות: יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים. יש לאוורר חדר סגור בזמן המריחה. יש להגן על הפנים וחלקי גוף חשופים. במקרה של מגע עם החומר בעיניים, יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.

מצע ליישום: שליכט מינרלי (סיד-צמנט), שפריץ צמנטי, צבע, לוחות מתועשים, טיח, בטון, שליכט אקרילי גמיש, שפריץ סינטיטי.

פריימר נדרש: לתשתיות סופגות – פריימר חודר שקוף או חודר מגורגר לפי הצורך. לתשתיות לא סופגות (כגון צבע) - במידה והתשתית יציבה, אין צורך למרוח פריימר. במידה והתשתית אינה יציבה - מומלצת בדיקת תשתית מקדימה.

הגבלות יישום: בקיץ מומלץ למרוח בטמפרטורה נמוכה מ-35 מעלות ובחזית מוצלת. בחורף מומלץ למרוח בטמפרטורה גבוהה מ-10 מעלות. מריחה על קירות יבשים ודרושים 3 ימים לייבוש ללא גשם. דף הוראות מסופק עם כל אספקה.

תוצר: דקולין ציפויים דקורטיביים בע"מ.