

## צבע אקרילי סופר גמיש חלק - טופסיל F-11

### מפרט טכני:

#### תאור המוצר ותכונותיו:

צבע אמולסיה אקרילית אלסטומרית למיגון דקורטיבי חלק במרקם חלק, מתאים ליישום כצבע מגן לקירות חוץ. כיסוי מלא ואחיד. דוחה מים-אטום, סופר רחיץ, בעל כושר נשימה גבוה-מאפשר מעבר אדים, סופר גמיש- מונע סדקים נימיים עד 1.0 מ"מ, עמיד בפני קרני U.V, אחיזה חזקה לתשתית, עמיד במטחי גשם ולחות גבוהה, חומר ידידותי לסביבה.

**הרכב:** אמולסיה אקרילית אלסטומרית (בסיס מים), טיטניום, אבקת גיר מובחרת, אנטי פונגצידים, תוספים ראולוגיים, תוספי קישור וחיזוק.

#### כושר כיסוי:

1 ק"ג מכסה כ- 2.0-2.5 מ"ר בשתי שכבות, על גבי תשתית חלקה ולא סופגת ובהתאם לתנאי פני השטח

**אריזה:** פחים של 22 ק"ג (נוזל מוכן לשימוש).

**אחסנה:** במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות בין 7-25 מעלות.

**ניקוי:** ניקוי ידיים וכלים במים פושרים.

**תוקף:** 12 חודשים, באריזה מקורית סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

**אמצעי זהירות:** יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים. יש לאוורר חדר סגור בזמן המריחה. יש להגן על הפנים וחלקי גוף חשופים. במקרה של מגע עם החומר בעיניים, יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי.

**תוצר:** דקולין ציפויים דקורטיביים בע"מ.

**מצע ליישום:** שליכט צמנט מוחלק, שפריץ אקרילי-צמנטי, לוחות מתועשים, בטון, טיח מוחלק, בלוקים, שליכט צבעוני מינרלי או אקרילי.

**פריימר נידרש:** לתשתיות סופגות כגון: שפכטל חוץ, שליכט, לוחות, שפריץ- פריימר חודר שקוף. לתשתיות לא סופגות כגון: צבע יציב או שליכט אקרילי- אין צורך למרוח פריימר. במידה והתשתית אינה יציבה- מומלצת בדיקת תשתית מקדימה.

**הגבלות יישום:** בקיץ מומלץ למרוח בטמפרטורה נמוכה מ-35 מעלות ובחזית מוצלת. בחורף מומלץ למרוח בטמפרטורה גבוהה מ-10 מעלות. מריחה על קירות יבשים ודרושים 3 ימים לייבוש ללא גשם. דף הוראות מסופק עם כל אספקה.